

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES



CCC

NETTOYANT POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR

- Action nettoyante rapide qui dissout les saletés en quelques secondes
- Application sur place pour une économie de temps
- Ne laisse aucun résidu qui peut attirer les accumulations de saleté



S-tate[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

CCC

NETTOYANT POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR

RENOUVÈLE LE RENDEMENT DES MOTEURS

La puissante formule de nettoyeurs et de solvants de CCC nettoie les gommages, le vernis et la saleté des carburateurs, des tringleries, des systèmes de réchauffage de tubulure d'admission, des étrangleurs et des axes d'étrangleur.

SANS EFFORT

L'action dissolvante rapide nettoie les surfaces en quelques secondes. L'application sur place représente une économie de temps et de coûts puisqu'il évite le retrait, le désassemblage, le trempage, le réassemblage et la réinstallation du moteur. La saleté et les résidus sont éliminés sans aucun effort requis.

N'ATTIRE PAS LA SALETÉ

CCC ne laisse pas de résidu qui peut attirer les accumulations de saleté et les dépôts nuisibles. La saleté attire encore plus de saleté, ce qui engendre le calage du moteur, l'irrégularité de sa marche au ralenti et la diminution de son rendement. Grâce à CCC, toute accumulation de saleté, de gomme et de vernis est éliminée sans laisser aucune trace.

UTILISATIONS :

- Carburateurs
- Soupapes
- Étrangleurs
- Tringleries
- Étrangleurs d'automobile

MODE D'EMPLOI :

- Bien secouer avant l'utilisation.
- Pour les carburateurs : Retirer le filtre à air. Pulvériser généreusement à l'intérieur et à l'extérieur du carburateur. Pulvériser toutes les tringleries et les faire fonctionner manuellement jusqu'à ce qu'elles se déplacent librement.
- Pour les étrangleurs automatiques : Pulvériser chacune des extrémités de l'axe de l'étrangleur. Ouvrir et fermer à répétition l'étrangleur manuellement afin d'introduire le CCC. Puis, retirer le couvercle d'étrangleur, démarrer le moteur et vaporiser le CCC dans le cylindre à dépression pendant que le moteur fonctionne. Arrêter le moteur et replacer le couvercle d'étrangleur et le filtre à air.

- Pour le système de réchauffage de tubulure d'admission : N'utiliser que lorsque le moteur est refroidi. Pulvériser directement sur chacune des extrémités des tiges de soupapes. Déplacer manuellement la masse d'équilibrage vers le haut et vers le bas à répétition pour faire pénétrer le CCC dans les soupapes et dégager leurs mécanismes.
- La vaporisation excédentaire sur la peinture extérieure doit être immédiatement essuyée à l'aide d'un linge humide.

Remarque : Le produit peut décaper la peinture. Ne pas mettre ce contenant en contact avec les câbles ou les bornes de batterie, le câblage électrique ou d'autres composants électroniques. Ce contenant peut être un conducteur d'électricité susceptible de provoquer une ignition électrique entraînant l'éclatement du contenant, un feu à inflammation instantanée ou des décharges électriques avec risques de blessures graves.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : jet aérosol incolore et transparent

ODEUR : solvant fort

INFLAMMABILITÉ : extrêmement inflammable

STABILITÉ : au moins un an

TENEUR EN COV : 9,9 %

STABILITÉ AU FROID : -18 °C

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES



CAP®
Nettoyant et protecteur pour batteries



BC-1^{MC}
Nettoyant pour composants de freins



Dream Gleam
Protecteur pour vinyle et caoutchouc de pneu



HGP®
Protecteur à haut degré de brillance

EMBALLAGE

121802-12 Aérosol de 369 g/caisse de 12
105431 Aérosol de 369 g/caisse de 24



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185