



*Soluciones*  
PARA EL CUIDADO  
DE PISOS

# **Ecolution®** **FLOOR** **STRIPPER**



- Elimina de forma eficaz y eficiente los acabados de suelos no metálicos
- La formulación de bajo olor se puede utilizar mientras el edificio está ocupado
- El certificado Green Seal (GS-40; 2011)
- Diseñado para usarse con Ecolution® High Solids Floor Finish



[stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

Care For Work Environments®



# Ecolution® FLOOR STRIPPER

## RESUMEN DEL PRODUCTO:

### FÓRMULA MÁS SEGURA

La fórmula de alta resistencia Ecolution® Floor Stripper está diseñada para remover el Ecolution® High Solids Floor Finish y otros acabados no metálicos. Lo hace sin los fuertes olores y gases asociados con los removedores convencionales.

### REMOVEDOR EFECTIVO

El Ecolution® Floor Stripper utiliza propiedades penetrantes y emulsionantes superiores para romper rápidamente el acabado del piso. El Ecolution® Floor Stripper no está formulado con 2-butoxietanol, sin embargo, remueve de manera segura el acabado de todo tipo de pisos, incluyendo baldosas de asfalto, tablas de asfalto, caucho, baldosas de vinilo y terrazo. Se enjuaga fácilmente, dejando una superficie limpia y sin residuos. No tiene olores fuertes y es ideal donde los olores fuertes de amoníaco o solvente son un problema.

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. Trapee el polvo o barra la superficie.
2. Quite los adhesivos, calcomanías, etc. con una espátula.
3. Agregue un galón de Ecolution® Floor Stripper en cinco galones de agua fría.
4. Aplique generosamente el removedor en el área de trabajo (200-400 pies cuadrados/gl).
5. Deje reposar la solución durante 5 a 10 minutos. Si es necesario, vuelva a aplicar el removedor en las áreas que se secan rápidamente.
6. Use una almohadilla negra en una máquina para pisos de 175 rpm para fregar el piso.
7. Recoja la solución con una aspiradora de líquidos o un trapeador.
8. Enjuague la superficie con agua limpia y fría hasta que se eliminen todos los residuos.

Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. Use el producto de acuerdo con las diluciones de uso prescritas. Los envases vacíos se pueden reciclar.

Revise la etiqueta y la SDS en [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com) para conocer todas las instrucciones del producto, precauciones e información de primeros auxilios.

## DATOS TÉCNICOS:

**ASPECTO:** Líquido de incoloro a color pajizo

**OLOR:** sin fragancia

**GRAVEDAD ESPECÍFICA:** aproximadamente 1,01

**pH:** 10,5 – 11,5

**CONTENIDO DE AMONÍACO:** ninguno

**ELIMINACIÓN DEL ACABADO:** mejor cuando se usa en acabados de piso no metálicos

**CONTENIDO DE COV (DILUIDO):** cumple con los límites de CARB



### EMBALAJE

115803	Tambor de 20 GL
115802	Cubeta de 5 GL
119629	Botella de 1 GL/GS4

## CONTACTO

 [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

 [support@stateindustrial.com](mailto:support@stateindustrial.com)

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

