

Soluciones

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES



Drain Rocket

Destapacaños sin ácido

- Atraviesa el agua estancada
- Disuelve grasa, pelo y papel
- Fórmula no espumosa y no inflamable



state[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Drain Rocket

Destapacaños sin ácido

COLORADO DE ACCIÓN RÁPIDA

La fórmula de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio de Drain Rocket proporciona resultados rápidos en los desagües más obstruidos. Se abre paso a través del agua estancada para llegar al atasco y elimina fácilmente grasa, pelos, pelusas, restos de comida y otros materiales orgánicos.

SEGURO PARA LAS TUBERÍAS

Drain Rocket no hace espuma ni es inflamable y no daña los sistemas sépticos ni las tuberías de desagüe.

INSTRUCCIONES DE USO: No es necesario eliminar el agua antes de la aplicación. Evite las salpicaduras. Coloque un embudo en el desagüe si es necesario para atravesar el agua estancada. Vierta 1 - 2 botellas (16 - 32oz) lentamente en el desagüe. Deje actuar durante 15 minutos. Enjuague con agua tibia. Repita la operación si es necesario. Si el atasco persiste **NO REPITA NI UTILICE NINGÚN OTRO PRODUCTO**, ya que podría producirse una salpicadura violenta. **CONSULTE A UN FONTANERO.** No añada Drain Rocket después de utilizar cualquier otro producto de mantenimiento de desagües. No se coloque sobre el desagüe ni mire dentro de él mientras lo aplica o inmediatamente después. No tape ni utilice un desatascador cuando el producto esté en el desagüe.

No utilizar en inodoros u otros accesorios de porcelana que puedan agrietarse con el calor generado por el uso del producto. **NOTA:** Evite el contacto con grifos, tapones de desagüe, molduras o encimeras. Si se produce el contacto, aclare inmediatamente para evitar daños. No lo utilice nunca en recipientes de aluminio.

DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO: líquido transparente de color amarillo pálido

OLOR: ligeramente a cloro

TIPO DE DESTAPACAÑOS: líquido cáustico

INGREDIENTES ACTIVOS: solución de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio

PH (CONCENTRADO): 12.5-13.5

ALMACENAMIENTO: mantener siempre el tapón de la botella bien cerrado. Evitar el calor excesivo.

EMBALAJE

| | |
|--------|-------------------------|
| 108801 | 1 botella de pinta/CS12 |
| 109700 | 1 botella de pinta/CS24 |



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
para ordenar la llamada:
1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
para ordenar la llamada:
787-275-3185

