



Solutions
D'ENTRETIEN DE DRAINS

STATE Grease- B-Gone[®] Cherry



- Élimine les graisses et les odeurs
- Permet de maintenir une bonne circulation dans les conduites de vidange
- À utiliser dans les éviers et les siphons de sol



stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]

STATE Grease- B-Gone[®] Cherry



APERÇU DU PRODUIT :

ENTRETIEN DE PRÉVENTION

N'attendez pas les refoulements et les débordements. Dans toute situation où les graisses s'accumulent et les drains commencent à dégager des odeurs désagréables, l'entretien préventif avec Grease-B-Gone Cherry est la solution! Prévenez tout risque de devoir recourir au débouchage au furet ou à de coûteux procédés de vidanges par pompage. Un entretien de drain régulier avec Grease-B-Gone Cherry prévient les problèmes de drains potentiels ainsi que les dépenses onéreuses associées aux nettoyages d'urgence.

UTILISATIONS

Drains de cuisine, de salles de bains, de douches, de bar et séparateurs de graisse.

MODE D'EMPLOI :

Utilisation dans les drains : Pour libérer les drains obstrués par l'accumulation de graisse, verser 240 ml de produit dans le drain et laisser agir une heure. Dans les broyeurs à déchets, laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude. Pour prévenir l'accumulation de graisse dans les drains et les séparateurs de graisse, diluer 60 ml de produit par litre d'eau et appliquer la solution. Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. Pour le contrôle des odeurs, diluer 30 ml de produit par litre d'eau froide, appliquer la solution et laisser agir 5 minutes. Rincer à l'eau claire. **REMARQUE :** Utiliser avec précaution dans les tuyaux en plastique ou PVC. Ne pas utiliser sur des surfaces en contact avec des aliments.

Stations de traitement des eaux usées : Il permet le contrôle des odeurs des eaux usées en dilution aussi faiblement concentrée que 0,05 ppm ou 15 ml par 30 000 litres d'eau d'égout. Il n'a aucune incidence sur l'activité bactérienne.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide incolore à jaune pâle

ODEUR : cerise

POINT D'ÉCLAIR : 68 °C

EFFET SUR LES BACTÉRIES DIGESTIVES UTILES DANS LES SYSTÈMES D'ÉGOUT : aucun

SOLVANT BIODÉGRADABLE : oui

REMARQUE : Utiliser avec précaution dans les tuyaux en plastique ou PVC. Le produit qui peut demeurer dans les joints de tuyauterie peut occasionner des fuites à ces endroits.

EMBALLAGE

129367	Baril de 208 l
129366	Baril de 75 l
129365	Seau de 18 l
129364	Contenant de 3,78 l/caisse de 4
129361	Contenant de 946 ml/caisse de 12

CONTACT US

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124