



Solutions
POUR L'ENTRETIEN
DES PLANCHERS

Ecolution[®] **FLOOR STRIPPER**



- Élimine avec efficacité et efficience les finitions de plancher non métallique
- Préparation à faible odeur qui peut être utilisée en présence d'occupants
- Homologué Green Seal (GS-40; 2011)
- Conçu pour être utilisé avec Ecolution[®] High Solids Floor Finish



stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]



Ecolution® FLOOR STRIPPER

APERÇU DU PRODUIT :

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE

La puissante formule d'Ecolution® Floor Stripper est conçue pour enlever l'enduit de finition Ecolution® High Solids Floor Finish et tout autre enduit de finition non métallique. De plus, contrairement aux décapants traditionnels, il ne dégage ni odeur forte ni vapeur.

DÉCAPAGE EFFICACE

Avec ses propriétés inégalées de pénétration et d'émulsification, Ecolution® Floor Stripper dissoudra rapidement la couche de finition du plancher. De plus, son unique formule sans 2-butoxyéthanol enlève en toute sécurité la couche de finition de tous types de planchers, y compris les carreaux bitumineux, le planchéage bitumineux, le caoutchouc, les carreaux vinyliques et le terrazzo. Il se rince facilement, laissant une surface propre et sans résidu. En outre, il ne présente aucune odeur désagréable contrairement aux produits à fortes odeurs d'ammoniaque et de solvant.

MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.
2. Enlever toutes étiquettes adhésives, décalques et autres avec un couteau à mastic.
3. Diluer 1 part d'Ecolution® Floor Stripper dans 5 parts d'eau froide.
4. Étaler généreusement le décapant sur la surface à décaper (5 à 10 m²/litre)
5. Laisser la solution agir durant 5 à 10 minutes. Si nécessaire, appliquer de nouveau le décapant aux endroits qui sont demeurés non humectés.
6. Utiliser un tampon noir sur une polisseuse à plancher de 175 T/M pour recurer le plancher.
7. Retirer la solution liquide avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
8. Rincer la surface avec de l'eau froide et propre jusqu'à l'élimination de tout résidu.

Éliminer le produit non utilisé conformément aux réglementations fédérales, provinciales et municipales. Utiliser le produit selon les dilutions d'utilisation prescrites. Les contenants vides peuvent être recyclés.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide incolore à jaune paille

ODEUR : aucun parfum

DENSITÉ : environ 1,01

pH : 10,5 à 11,5

TENEUR EN AMMONIAC : aucune

DÉCAPAGE DE LA SURFACE DE FINITION : meilleurs résultats sur des enduits de finition non métalliques

TENEUR EN COV (DILUÉ) : conforme avec les limites de CARB



EMBALLAGE

115803	Baril de 75 l
115802	Seau de 18 l
119629	Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

