



*Solutions*  
D'ENTRETIEN DE DRAINS

# STATE Grease- B-Gone®



- Élimine les graisses et les odeurs
- Permet de maintenir une bonne circulation dans les conduites de vidange
- À utiliser dans les éviers et les siphons de sol

**State**<sup>®</sup>  
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments<sup>®</sup>



# STATE Grease- B-Gone®

## APERÇU DU PRODUIT :

### DISSOUT LA GRAISSE

La formule à base d'agrumes GREASE-B-GONE dissout rapidement la graisse. Elle permet de maintenir une bonne circulation et une bonne odeur dans les conduites de vidange.

### CONTRÔLE LES ODEURS

Il élimine les dépôts infects des résidus de savon présents dans les drains, séparateurs de graisse et broyeurs de déchets. Il vient à bout des odeurs répugnantes et dégage un arôme frais d'agrumes.

### NON ACIDE, NON CAUSTIQUE ET NON CORROSIF

Il est sans danger pour les tuyaux métalliques. GREASE-B-GONE permet d'éviter la détérioration causée par l'excès de chaleur ou la corrosion générée par les débouche-tuyaux ou les agents d'entretien acides ou alcalins.

### UTILISATIONS

Entretien préventif des drains : Drains de cuisines, de salles de bain, de douches et de bar.

Contrôle des eaux usées industrielles : Usines de traitement des eaux usées municipales, postes de pompage et installations industrielles.

## MODE D'EMPLOI :

**STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES :** Il contrôle efficacement les odeurs même en dilution aussi faiblement concentrée que 0,5 ppm ou 15 ml par 30 000 litres d'eau d'égout. Son utilisation peut être automatisée avec notre système 24/7<sup>MC</sup> Drain Care System pour des résultats optimaux.

**AGENT D'ENTRETIEN POUR DRAINS :** Pour libérer les drains obstrués par l'accumulation de graisse, verser 240 ml de GREASE-B-GONE. Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. Dans les broyeurs de déchets, laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude du robinet. Ne pas laisser reposer dans les tuyaux en plastique.

**REMARQUE :** Utiliser avec précaution dans les tuyaux en plastique ou PVC. Ne pas utiliser sur des surfaces en contact avec des aliments. Le produit demeurant dans les joints de tuyauterie en plastique peut occasionner des fuites à ces endroits.

**ENTRETIEN DES DRAINS ET DES SÉPARATEURS DE GRAISSE :** Il prévient les accumulations dans les séparateurs de graisse et les drains! Verser une solution de 60 ml de GREASE-B-GONE par litre d'eau. Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. Ou, effectuer l'entretien de façon automatique avec notre système 24/7<sup>MC</sup> Drain Care System. Pour le contrôle des odeurs, diluer 30 ml par litre d'eau froide, appliquer la solution et laisser agir 5 minutes, puis rincer à l'eau propre.

## DONNÉES TECHNIQUES :

**ASPECT :** liquide incolore à jaune paille pâle

**ODEUR :** agréable senteur d'agrumes

**POIDS PAR LITRE :** environ 1 kg

**ÉMULSIFIANTS :** présents

**POINT D'ÉCLAIR :** méthode Tag en vase clos - 49 °C (140°F)

**EFFET SUR LES BACTÉRIES DIGESTIVES UTILES DANS LES**

**SYSTÈMES D'ÉGOUT :** aucun

**SOLVANT BIODÉGRADABLE :** oui



### EMBALLAGE

121289	Baril de 208 l
121288	Baril de 75 l
103666	Seau de 18 l
121286	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
121287	Bouteille de 946 ml/caisse de 24
121284	Bouteille de 946 ml/caisse de 12

## CONTACTEZ-NOUS

 [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

 [support@stateindustrial.com](mailto:support@stateindustrial.com)

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

