

Solutions D'ENTRETIEN DE DRAINS



SCRAM[®]

DÉBOUCHEUR À BASE D'ACIDE

DISSOUT LA GRAISSE, LES CHEVEUX, LE PAPIER ET LA BOUE RÉSIDUAIRE



- Liquéfie rapidement les matières obstructives
- Sans danger pour la tuyauterie
- Agit promptement sur la graisse, les aliments, les cheveux, le papier, le tartre et plus encore

state[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

SCRAM®

DÉBOUCHEUR À BASE D'ACIDE
DISSOUT LA GRAISSE, LES CHEVEUX, LE PAPIER ET LA BOUE RÉSIDUAIRE

DÉBOUCHEUR À ACTION RAPIDE

Scram est un déboucheur liquide, plus dense que l'eau et à action rapide conçu pour un usage d'entretien professionnel. Sa formule puissante liquéfie rapidement toute obstruction comme les cheveux, les corps gras et la nourriture. Il a également la capacité de détruire le papier, les débris, les accumulations de tartre, les sacs et tout autre élément inorganique. La chaleur produite par Scram agit promptement sur la boue et la graisse compactées et libère rapidement les canalisations d'évacuation.

SANS DANGER POUR LES CONDUITS

La formule spéciale anticorrosive de Scram est sans danger pour le cuivre, les tuyaux galvanisés, la porcelaine et même les tuyaux en PVC lorsque le produit est utilisé selon les directives prescrites.

MODE D'EMPLOI : DIRECTIVES D'OUVERTURE : Ouvrir le sac de plastique au sommet et retirer le récipient avec soin. Poser le récipient sur une surface plane et stable et le tenir par la poignée. Ne pas exercer de pression sur les côtés puisque cela pourrait provoquer une éruption du liquide. Retirer le bouchon en appuyant et dévissant. Utiliser un instrument coupant pour retirer complètement le thermoscellage argenté en taillant doucement de l'intérieur du col. Retirer l'excès d'eau des évier, des drains ou des toilettes avant d'utiliser le produit. Ne pas verser dans une eau stagnante ou un drain complètement inactif. Toujours remettre le bouchon en place après utilisation. Si le liquide vient en contact avec la peau, rincer immédiatement et complètement à l'eau froide! Utiliser comme prescrit ci-dessous. Application pour de petits drains : 1 tasse (8 oz) durant 5 minutes. Application pour les drains de 2, 75 à 4 po : 1 pinte durant 10 à 15 minutes. Application pour les toilettes : réduire le niveau de l'eau à l'aide d'un débouchoir à ventouse et ajouter 1 chopine durant 10 minutes. Verser soigneusement. Les éclaboussures peuvent endommager les cuves, les évier, les surfaces en métal ou les appareils sanitaires

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide rose

ODEUR : odeur d'acide sulfurique

POIDS PAR LITRE : 1,83 +/- 0,03 kg

INGRÉDIENT ACTIF PRINCIPAL : acide sulfurique

POURCENTAGE D'INGRÉDIENT ACTIF : au moins 93 %

STABILITÉ : au moins un an

EMBALLAGE

120889

Bouteille de 946 ml/caisse de 12



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

