



*Soluciones*  
PARA EL CUIDADO  
DE DESAGÜES

# STATE Grease- B-Gone<sup>®</sup> Select



- Elimina la grasa y los olores
- Mantiene las tuberías de desagüe libres
- Para uso en desagües de fregaderos y suelos

**State**<sup>®</sup>  
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments<sup>®</sup>



# STATE Grease- B-Gone<sup>®</sup> Select

## RESUMEN DEL PRODUCTO:

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No espere a que se produzcan atascos o desbordamientos. Siempre que se produzca una acumulación de grasa y los desagües empiecen a oler mal, el mantenimiento preventivo con Grease-B-Gone Select es la solución. No se arriesgue a incurrir en el gasto de serpentear líneas o costosos bombeos. El mantenimiento regular de los desagües con Grease-B-Gone Select mantiene alejados los posibles problemas de los desagües y ahorra dinero, en comparación con las limpiezas de emergencia.

### APLICACIONES

Desagües de cocina, desagües de baño, desagües de ducha, desagües de bar y sifones de grasa.

## INSTRUCCIONES DE USO:

**MANTENEDOR DE DESAGÜES:** Para eliminar la acumulación de grasa en los desagües, vierta 8 onzas (½ pinta) de Grease-B-Gone Select. Deje reposar durante una hora. Enjuague con agua caliente del grifo. GREASE-B-GONE SELECT disolverá eficazmente los depósitos de grasa y espuma de jabón en desagües, tuberías y trampas de grasa. En los trituradores de basura, deje reposar de 5 a 10 minutos. Enjuague con agua caliente del grifo. No deje reposar en tuberías de plástico.

**MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y DRENAJES:** Para prevenir la acumulación de grasa en trampas de grasa y drenajes, vierta 8 onzas (½ pinta) de Grease-B-Gone Select por galón de agua. Deje reposar durante una hora. Enjuague con agua caliente del grifo. Grease-B-Gone Select también puede automatizarse a través de nuestro 24/7™ Sistema de Cuidado de Desagües. Tan sólo 10 onzas al día mantendrán sus desagües y trampas de grasa fluyendo libremente.

## DATOS TÉCNICOS:

**ASPECTO:** líquido incoloro a pajizo pálido

**OLOR:** agradable olor a cítricos

**SOLVENTE PRESENTE:** cítricos naturales y disolventes a base de soja

**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** > 200°F

**EFFECTO SOBRE LAS BACTERIAS DIGESTIVAS BENEFICIOSAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES:** ninguno

**SOLVENTE BIODEGRADABLE:** sí

**NOTA:** Tenga cuidado al aplicarlo en tuberías de plástico o PVC. El producto en suspensión puede provocar fugas en las juntas de las tuberías de plástico.



### EMBALAJE

124544	Bidón 55 GL
124543	Bidón 20 GL
124542	Cubo de 5 GL
124541	1 envase GL/CS4

## CONTACTO

 [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

 [support@stateindustrial.com](mailto:support@stateindustrial.com)

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

