

Soluciones PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES



SCRAM®

EL DESTAPACAÑOS ÁCIDO DISUELVE LA GRASA, EL PELO,
EL PAPEL Y EL LODO



- Disuelve rápidamente las obstrucciones
- Seguro para las tuberías
- Disuelve la grasa, la comida, el pelo, el papel, el sarro y mucho más

State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

SCRAM®

**EL DESTAPACAÑOS ÁCIDO DISUELVE LA GRASA, EL PELO,
EL PAPEL Y EL LODO**

DESTAPACAÑOS DE ACCIÓN RÁPIDA

Scram es un destapacaños líquido de acción rápida, más pesado que el agua, desarrollado para uso profesional de mantenimiento. Su fórmula de alta resistencia disuelve rápidamente las obstrucciones como el pelo, la grasa y la comida. También destruye el papel, los residuos, la acumulación de cal, las bolsas y otras obstrucciones inorgánicas. El calor generado por Scram disuelve el limo y la grasa incrustados para abrir rápidamente los sistemas de drenaje.

SEGURO PARA LAS TUBERÍAS

La fórmula especial inhibidora de la corrosión de Scram es segura en el cobre, la tubería galvanizada y la porcelana cuando se utiliza según las instrucciones. Además, cuando se utiliza según las indicaciones, Scram no causará daños a la tubería de PVC.

INSTRUCCIONES DE USO: INSTRUCCIONES DE APERTURA:

Rasgue la bolsa de plástico por la parte superior y extraiga la botella con cuidado. Mantenga la botella sobre una superficie estable y plana y sujétela por el asa. No apriete los lados. Puede provocar la salida del líquido. Retire el tapón presionando y desenroscando. Utilice un instrumento afilado para retirar completamente el precinto térmico plateado cortando suavemente desde el interior del cuello. Elimine el exceso de agua del fregadero, el desagüe o el inodoro antes de utilizarlo. No lo vierta en agua estancada o en un desagüe completamente parado. Vuelva a colocar siempre el tapón después de su uso. Si el líquido entra en contacto con su piel, aclárela inmediatamente con agua fría.

Utilícelo como se indica a continuación. Aplicación: Desagües pequeños: 1 taza (8oz) durante 5 min. Aplicación: Desagües de 2-3/4 a 4 pulgadas: 1 cuarto de galón durante 10-15 min. Aplicación: Inodoros: reduzca el nivel del agua con el desatascador 1 pinta durante 10 min. Vierta con cuidado. Las salpicaduras pueden dañar la bañera, el lavabo, las superficies metálicas o los accesorios circundantes.

DATOS TÉCNICOS:

APARIENCIA: Líquido rosa

OLOR: Olor a ácido sulfúrico

PESO POR GALÓN: 15.25 +/- 0.25 lb

PRINCIPIO ACTIVO PRINCIPAL: Ácido sulfúrico

PORCENTAJE DE INGREDIENTES activos: 93% mínimo

ESTABILIDAD: Un año como mínimo

PRESENTACIONES

120889

Botella de 1 cuarto/CS12



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
para ordenar la llamada: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
para ordenar la llamada: 787-275-3185

