

Solutions
POUR L'ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS EXTÉRIEURES



STA-PATCH®

COLMATANT POUR ASPHALTE/AGENT DE REMPLISSAGE
POUR NID DE POULE

- Sèche instantanément
- Formules pour le temps chaud et le temps froid
- Permet d'effectuer des réparations permanentes



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

STA-PATCH®

COLMATANT POUR ASPHALTE/AGENT DE REMPLISSAGE POUR NID DE POULE

RÉPARATIONS INSTANTANÉES

Sta-Patch® répare, colmate et remplit les nids de poules immédiatement. La zone réparée est tout de suite prête à la circulation. Aucune attente de temps de « durcissement » ou de « séchage ». Toujours prévoir une compression supplémentaire au cours de la circulation initiale.

DES RÉPARATIONS PERMANENTES GAGNANT EN DURABILITÉ AVEC L'USAGE

Sta-Patch « se stabilise » par compression. Le composé versable se transforme en un colmatant durable et résistant lorsqu'il est damé. Les réparations deviennent parties intégrantes de la surface. Les fissures, les ornières, les trous, les zones endommagées, les endroits usés ou les grands nids de poule sont réparés rapidement et de manière permanente grâce à un colmatant plus robuste que la surface d'origine.

UTILISATION SOUS TOUTE CONDITION ATMOSPHÉRIQUE

Utiliser Sta-Patch Warm Weather lors de températures supérieures à 10 °C et Sta-Patch Cold Weather lors de températures inférieures à 10 °C. Sta-Patch peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les surfaces humides ou sèches, et offre une réparation durable, résistant à l'eau et à l'épreuve des intempéries lorsqu'il est durci.

FACILE À UTILISER

Sta-Patch est un composé prémélangé prêt à l'emploi. Aucun mélange ni chauffage n'est requis. Il suffit de le verser en place et de le compresser par damage ou roulage. Le travail est terminé et la circulation peut reprendre.

UTILISATION ÉCONOMIQUE

En plus des économies de main-d'œuvre, Sta-Patch permet des économies de temps et d'argent puisqu'il s'agit d'un matériau de colmatage polyvalent qui peut être utilisé sur la plupart des surfaces : béton, revêtement noir, pierre ou brique.

MODE D'EMPLOI

Balayer la poussière, la saleté et les débris de la surface. Les grandes surfaces peuvent être nettoyées au boyau d'arrosage, au besoin. Sta-Patch peut être utilisé sur les surfaces mouillées, pourvu qu'il n'y ait aucune flaque d'eau. Aucun apprêt n'est requis. Entreposer Sta-Patch à l'intérieur pour au moins une journée avant de l'utiliser par temps froid.

Appliquer Sta-Patch directement du contenant. Remplir la zone à réparer à un niveau légèrement plus élevé que la surface afin de permettre le damage et la compression de la circulation.

Compresser Sta-Patch par damage, à l'aide d'un lourd rouleau, du dos d'une pelle plate ou autre objet lourd jusqu'à ce que la surface est dure. Les zones extrêmement profondes devraient être remplies avec de la terre ou des roches et damer fermement à une profondeur minimale de 3 cm à 5 cm (1,5 po à 2 po) avant l'application de Sta-Patch. Appliquer Sta-Patch en couches de 2,5 cm (1 po), damant fermement chaque couche avant d'appliquer la prochaine.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : agrégat concassé noir

ODEUR : odeur de pétrole

INGRÉDIENTS : asphalte, agrégat concassé, agents mouillants, agents de compression

PLAGE DE TEMPÉRATURES :

formule Warm Weather : supérieures à 10 °C

formule Cold Weather : inférieures à 10 °C

COUVERTURE : environ 0,6 m²/27 kg à une épaisseur de 2,5 cm (1 po)

DURÉE DE CONSERVATION : jusqu'à deux ans

EMBALLAGE

26013 Warm Weather Seau 27 kg
118450 Cold Weather Seau 27 kg



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

